



EDM-
Technik



Lappstrahl-
technik



Industrielle
Reinigung



Verbrauchsmaterial

HGH®

HGH Vertriebs GmbH

Freisenbergstraße 18 a · 58513 Lüdenscheid

Tel. +49 (0) 23 51 / 9 47 57-0 · Fax 9 47 57-67

info@hgh-luedenscheid.de · www.hgh-luedenscheid.de

bunol PTFE

bunol PTFE ist ein Schmier-, Gleit- und Trennmittel. Es wird in Industrie, Handwerk, Haushalt, Kraftfahrzeug, Hobby und Sport eingesetzt. Es ist ein Produkt auf Teflon-Basis (PTFE).

Produktdaten

Form: aerosol/flüssig
 Farbe: weiss
 Dichte: 0,618 g/cm³
 Wasserlöslichkeit: nur Anteil Aceton, 2-Propanol
 Lösemittelgehalt: 5 – 25 %

Eigenschaften

bunol PTFE ist ein Trennmittel für die Verarbeitung von Weichkunststoffen.

Nach dem Abdunsten des Lösemittelanteiles verbleibt ein dünner, weißer PTFE Film auf der Oberfläche, Dieser weist eine typische Eigenschaft von Fluor- Kunststoffen auf.

bunol PTFE weist keine Adhäsion auf, ist schmutzabweisend und hat sehr gute Gleit- und Trenneigenschaften auf jedem Untergrund.

bunol PTFE ist beständig gegen aggressive Medien, gegen Öl und Wasser. Außerdem ist es temperaturbeständig bis 260° C.

Bei niedrigem Reibungskoeffizient hat **bunol PTFE** eine selbstschmierende Wirkung.

bunol PTFE ist FCKW und CKW frei und nicht krebserregend.